

Link do produktu: <https://silnikidobram.pl/naped-mobilus-m45-m-2517-nhk-p-133.html>



Napęd Mobilus M45 M 25/17 NHK

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	345166442



Opis produktu

Niezawodność w Każdej Sytuacji: Silnik Przewodowy z Awaryjnym Otwieraniem Mobilus M45 M 25/17 NHK (Fi 60, 25Nm)

Zabezpiecz się na wypadek przerw w dostawie prądu! Silnik przewodowy **Mobilus M45 M 25/17 NHK** to sprawdzony polski napęd o momencie obrotowym **25Nm**, przeznaczony do rur nawojowych o średnicy **60 mm**. Jego największym atutem jest wbudowany system **NHK (awaryjne otwieranie ręczne)**. Dzięki niemu, nawet podczas całkowitego braku zasilania, bez problemu otworzysz lub zamkniesz roletę za pomocą tradycyjnej korby. To idealne rozwiązanie do rolet w sklepach, garażach oraz na drogach ewakuacyjnych, podparte **aż 5-letnią gwarancją producenta**.

Najważniejsze Korzyści Napędu Mobilus M45 M 25/17 NHK

- **System NHK (Awaryjne Otwieranie):** Brak prądu to już nie problem. Głowica silnika posiada specjalne wejście, do którego podpinasz ucho i korbę, co pozwala na ręczne zwinięcie lub rozwinięcie pancerza w każdej sytuacji awaryjnej.
- **Uniwersalna Moc (25Nm):** Gwarantuje płynną i bezawaryjną pracę z roletami o wadze do 45-50 kg. To idealny zapas mocy dla dużych okien i drzwi balkonowych.
- **5 Lat Spokoju (Gwarancja):** Wybierając polską markę Mobilus, inwestujesz w najwyższą jakość potwierdzoną pełną, 5-letnią gwarancją.
- **Niezawodność po Kablu:** Tradycyjne sterowanie przewodowe to gwarancja braku jakichkolwiek zakłóceń radiowych i pewna reakcja na wciśnięcie klawisza.
- **Baza pod Smart Home:** Silnik można z łatwością zintegrować z inteligentnymi przełącznikami dopuszkowymi (np. Supla, BleBox, Tuya), łącząc komfort nowoczesności z bezpieczeństwem systemu NHK.

⚙ Dane Techniczne w Pigułce

Sprawdź parametry techniczne tego wyjątkowego modelu:

- **Przeznaczenie:** Rury oktagonalne $\varnothing 60$ mm.
- **Siła uciągu (Moment obrotowy):** **25 Nm** (udźwig pancerza do ok. 45-50 kg).
- **Wymiary:** Średnica korpusu $\varnothing 45$ mm (seria M45).
- **System awaryjny:** Przekładnia NHK w głowicy silnika (możliwość podpięcia korby).
- **Parametry elektryczne:** Zasilanie 230V/50Hz.

-
- **Prędkość zwijania:** 17 obrotów na minutę.
 - **System krańcowy:** Mechaniczny (precyzyjna regulacja za pomocą dołączonego kluczyka).
 - **Klasa szczelności:** IP44 (ochrona przed wilgocią i pyłem).

☐☐ Co Zawiera Kompletny Zestaw Montażowy?

1. Oryginalny silnik przewodowy z systemem NHK **Mobilus M45 M 25/17 NHK**.
2. Zintegrowany przewód zasilający i sterujący (**4-żyłowy**).
3. Komplet adaptacyjny: adapter i zabierak precyzyjnie dopasowane do rury Fi 60.
4. Uchwyt do montażu silnika.
5. Oczko (ucho) do podpięcia korby awaryjnej.
6. Klucz regulacyjny do ustawiania położenia krańcowych rolety.
7. Karta gwarancyjna potwierdzająca **5 lat gwarancji** producenta.
8. Polska instrukcja montażu i obsługi.

(Uwaga: Sama korba do awaryjnego otwierania sprzedawana jest oddzielnie – długość korby należy dobrać do wysokości montażu rolety).

☐☐ Kącik Montażysty: FAQ i Rozszerzone Wskazówki

Kiedy warto zainwestować w silnik z systemem NHK?

Silnik z awaryjnym otwieraniem to absolutna konieczność, jeśli roleta jest jedynym wejściem do pomieszczenia (np. roleta w drzwiach wejściowych do sklepu lub w garażu, który nie ma dodatkowych drzwi bocznych). W razie braku zasilania, dzięki systemowi NHK, zawsze dostaniesz się do środka i nie zostaniesz uwięziony.

Jak działa awaryjne otwieranie w praktyce?

Do głowicy silnika montuje się specjalne ucho (znajdujące się w zestawie). Przez skrzynkę rolety wyprowadza się je na zewnątrz lub do wewnątrz pomieszczenia. W przypadku awarii prądu wystarczy zahaczyć o to ucho korbę z hakiem i ręcznie, kręcąc, podnieść lub opuścić pancierz. Proces ten nie rozprogramuje ustawień krańcowych silnika!

Jak podłączyć kable sterujące?

Silnik NHK z serii "M" jest klasycznym urządzeniem przewodowym, do którego prowadzimy 4-żyłowy kabel do przełącznika żaluzjowego:

- **Brązowy:** Kierunek obrotu 1 (Faza L) – np. podnoszenie.
- **Czarny:** Kierunek obrotu 2 (Faza L) – np. opuszczanie.
- **Niebieski:** Neutralny (N).
- **Żółto-zielony:** Uziemienie (PE) – ochrona instalacji.

Postaw na maksymalne bezpieczeństwo w swoim domu lub firmie. Wybierz niezawodny silnik Mobilus M45 M 25/17 NHK z polską 5-letnią gwarancją!