

Link do produktu: <https://silnikidobram.pl/silnik-mobilus-m35-m-1014-udzwig-16kg-p-152.html>



Silnik Mobilus M35 M 10/14 udźwig 16kg

Cena	157,00 zł
Numer katalogowy	345166479



Opis produktu

Kompaktowa Siła i Niezawodność: Silnik Przewodowy Mobilus M35 M 10/14 (Fi 40, 10Nm)

Zautomatyzuj swoje mniejsze rolety okienne, stawiając na sprawdzone rozwiązania od polskiego producenta. Silnik przewodowy **Mobilus M35 M 10/14** to niezawodny napęd o momencie obrotowym **10Nm**, stworzony specjalnie z myślą o rurach nawojowych o średnicy **40 mm**. Dzięki kompaktowej budowie korpusu (seria M35), idealnie mieści się w kasetach rolet nadstawnych i mniejszych systemach elewacyjnych. Wybierając ten model, zyskujesz pewność działania tradycyjnego sterowania po kablu oraz spokój na lata, który gwarantuje **aż 5-letnia gwarancja producenta**.

Najważniejsze Korzyści Napędu Mobilus M35 M 10/14

- **Optymalna Moc (10Nm):** Siła w zupełności wystarczająca do płynnej i bezpiecznej obsługi standardowych rolet pokojowych i kuchennych o wadze do ok. 18-20 kg.
- **5 Lat Spokoju (Gwarancja):** Polska produkcja to synonim trwałości. Każdy napęd przechodzi rygorystyczne testy, dlatego otrzymujesz na niego pełną, 5-letnią gwarancję.
- **Idealny do Rur 40 mm:** Zmniejszona średnica silnika pozwala na jego montaż tam, gdzie standardowe silniki "sześćdziesiątki" po prostu się nie zmieszczą.
- **Niezawodność po Kablu:** Brak elektroniki radiowej wewnątrz napędu oznacza całkowitą odporność na jakiegokolwiek zakłócenia falowe i błyskawiczną reakcję na kliknięcie włącznika.
- **Baza pod Smart Home:** Dzięki tradycyjnemu okablowaniu, silnik ten jest doskonałą bazą do budowy inteligentnego domu. Bez problemu połączysz go z modułami dopuszkowymi (np. Supla, BleBox, Tuya, Fibaro).

⚙ Dane Techniczne w Pigułce

Dokładne parametry, abyś miał pewność, że to właściwy wybór:

- **Przeznaczenie:** Rury oktagonalne $\varnothing 40$ mm (mniejsze rolety).
- **Siła uciągu (Moment obrotowy):** **10 Nm**.
- **Wymiary:** Średnica korpusu $\varnothing 35$ mm (seria M35).
- **Parametry elektryczne:** Zasilanie 230V/50Hz.
- **Prędkość zwijania:** 14 obrotów na minutę (cicha i stabilna praca).
- **System krańcowy:** Mechaniczny (precyzyjna i trwała regulacja punktów stopu).
- **Klasa szczelności:** IP44 (ochrona przed wilgocią i kurzem).

☐☐ Co Zawiera Kompletny Zestaw Montażowy?

1. Oryginalny silnik przewodowy **Mobilus M35 M 10/14**.
2. Zintegrowany przewód zasilający i sterujący (**4-żyłowy**).
3. Komplet adaptacyjny: adapter i zabierak precyzyjnie dopasowane do rury Fi 40.
4. Uchwyt do montażu silnika.
5. Klucz regulacyjny do ustawiania położeń krańcowych rolety.
6. Karta gwarancyjna potwierdzająca **5 lat gwarancji** producenta.
7. Polska instrukcja montażu i obsługi.

☐☐ Kącik Montażysty: FAQ i Rozszerzone Wskazówki

Czy 10Nm to odpowiednia moc do rolety na rurze 40 mm?

Tak, to najbardziej uniwersalna moc w tej klasie! Rura 40 mm jest stosowana w mniejszych i średnich oknach (najczęściej szerokość do 150-180 cm). Waga takiego panczerza rzadko przekracza kilkanaście kilogramów. Silnik o mocy 10Nm ma tutaj doskonały zapas siły, dzięki czemu nie "męczy się" podczas pracy, co znacząco wydłuża żywotność jego przekładni.

Jak najprościej ustawić pozycje krańcowe?

W silnikach z serii "M" krańcówki ustawiamy czysto mechanicznie za pomocą dołączonego żółtego kluczyka (tzw. "magicznej różdżki"). Kręcąc w stronę plusa (+) wydłużamy drogę rolety, a w stronę minusa (-) skracamy. Zalecamy najpierw zwinąć pancierz, ustawić punkt górny zostawiając 2-3 cm luzu (aby listwa dolna nie uderzała o kasetę), a następnie opuścić roletę i doregulować punkt dolny tak, by pancierz swobodnie się domknał, ale nie wyginał.

Jak podłączyć przewód do przełącznika na ścianie?

Silnik posiada klasyczny, 4-żyłowy kabel. Podłącz go do przełącznika żaluzjiowego (klawiszowego lub dzwonkowego) w następujący sposób:

- **Przewód brązowy:** Kierunek obrotu 1 (Faza L) - odpowiada za ruch w jedną stronę.
- **Przewód czarny:** Kierunek obrotu 2 (Faza L) - odpowiada za ruch w drugą stronę.
- **Przewód niebieski:** Neutralny (N) - wpinamy bezpośrednio do zera w sieci.
- **Przewód zielono-żółty:** Uziemienie (PE) - kluczowe dla bezpieczeństwa.

Postaw na pewność i trwałość od polskiego producenta. Zautomatyzuj swoje rolety z silnikiem Mobilus M35 M 10/14 i ciesz się komfortem każdego dnia!