



Silnik Yooda 35 S 13Nm

Cena **225,00 zł**

Numer katalogowy **345166488**



Opis produktu

Zwiększona Moc i Niezawodność: Silnik Przewodowy Yooda 35 S 13Nm (Fi 40)

Potrzebujesz napędu, który poradzi sobie z nieco większym ciężarem? Silnik **Yooda 35 S 13Nm** to sprawdzony, przewodowy klasyk o wzmocnionym momencie obrotowym, zaprojektowany z myślą o większych roletach okiennych i drzwiach balkonowych. Przeznaczony do standardowych rur nawojowych o średnicy **40 mm**, łączy kompaktowe gabaryty ze zwiększoną siłą ucięcia **13Nm**. Wybierając ten model, zyskujesz pewność płynnej i cichej pracy pancernia, prostą konfigurację mechaniczną oraz **pełne 5 lat gwarancji producenta**, co świadczy o jego niezwyklej trwałości.

Dlaczego warto wybrać wzmocniony silnik Yooda 35 S (13Nm)?

- **Zwiększona Moc (13Nm):** Optymalny zapas siły pozwala na swobodne podnoszenie cięższych pancerni (o wadze do ok. 22-25 kg). To idealny wybór na szerokie okna w salonie lub wyższe rolety tarasowe.
- **Kompaktowa Budowa:** Mimo większej mocy, napęd nadal posiada średnicę 35 mm, dzięki czemu bez problemu mieści się w wąskich rurach Fi 40 i standardowych kasetach.
- **Mechaniczna Precyzja:** Niezawodne, tradycyjne wyłączniki krańcowe gwarantują, że po jednorazowym ustawieniu roleta zawsze zatrzyma się w wyznaczonym punkcie.
- **Uniwersalne Sterowanie:** Silnik współpracuje z każdym klasycznym przełącznikiem ściennym (klawiszowym/żaluzjowym) oraz nowoczesnymi systemami Smart Home opartymi na modułach dopuszczkowych.
- **5 Lat Spokoju (Gwarancja):** Wybierając markę Yooda, inwestujesz w bezkompromisową jakość na lata. Jesteśmy pewni tego sprzętu, dlatego otrzymujesz na niego 5-letnią gwarancję.

⚙ Dane Techniczne w Pigułce

Kluczowe parametry techniczne mocniejszego napędu:

- **Przeznaczenie:** Rury oktagonalne $\varnothing 40$ mm.
- **Siła ucięcia (Moment obrotowy):** **13 Nm** (udźwig do ok. 25 kg).
- **Prędkość obrotowa:** 14 obrotów na minutę.
- **Zasilanie:** 230V / 50Hz.
- **Pobór mocy:** ok. 121 W.
- **Stopień ochrony:** IP44 (odporność na wilgoć i kurz).
- **System krańcowy:** Mechaniczny (regulacja pokrętłami).

☐☐ Co Zawiera Kompletny Zestaw Montażowy?

1. Oryginalny, wzmocniony silnik przewodowy **Yooda 35 S 13Nm**.
2. Zintegrowany przewód zasilający **(4-żyłowy)**.
3. Komplet adaptacyjny: adapter i zabierak idealnie dopasowane do rury Fi 40.
4. Uchwyt do montażu silnika w boczku skrzynki.
5. Klucz (pokrętło) do precyzyjnej regulacji położenia końcówki.
6. Karta gwarancyjna potwierdzająca **5 lat gwarancji**.
7. Polska instrukcja montażu i obsługi.

☐☐ Kącik Montażysty: FAQ i Wskazówki

Kiedy wybrać silnik 13Nm zamiast standardowego 10Nm?

Model 13Nm sprawdzi się wszędzie tam, gdzie powierzchnia rolety jest nieco większa. Standardowy pancierz aluminiowy (PA39) waży około 3 kg na metr kwadratowy. Jeśli Twoja roleta (np. balkonowa) ma powyżej 3,5 - 4 m² powierzchni, bezpieczniej będzie zastosować wzmocniony model 13Nm, który nie będzie pracował pod maksymalnym obciążeniem i posłuży znacznie dłużej.

Jak ustawić punkty zatrzymania (górze/dół)?

Proces jest banalnie prosty. Na głowicy silnika znajdziesz dwie śruby regulacyjne odpowiadające za kierunek zwijania i rozwijania. Używając dołączonego kluczyka, kręcisz w stronę "+" (zwiększenie zakresu ruchu, roleta pojedzie dalej) lub "-" (zmniejszenie zakresu ruchu, roleta zatrzyma się szybciej).

Jak podłączyć kable zasilające?

Silnik posiada przewód 4-żyłowy, który łączymy ze standardowym przełącznikiem ściennym według schematu:

- **Przewód brązowy:** Kierunek obrotu 1 (Faza L) - podnoszenie.
- **Przewód czarny:** Kierunek obrotu 2 (Faza L) - opuszczanie.
- **Przewód niebieski:** Przewód neutralny (N).
- **Przewód żółto-zielony:** Uziemienie (PE) - kluczowe dla bezpieczeństwa.

Zainwestuj w odpowiedni zapas mocy! Wybierz silnik Yooda 35 S 13Nm z 5-letnią gwarancją i ciesz się bezawaryjną obsługą większych rolet w Twoim domu.